

DS411

Celotelový turniket | Maximálna bezpečnosť

SYSTEM-*IS*

Celotelový turniket DS411 z nehrdzavejúcej ocele 304/316 je jednoprechodový turniket s maximálnou bezpečnosťou, ideálny pre interiér aj exteriér. Kombinuje sa s bránou pre chodcov a zábradlím. Integruje RFID, odtlačky prstov, QR kód alebo rozpoznávanie tváre.



PARAMETER	HODNOTA
TECHNICKÉ PARAMETRE	
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ 304
Rozmery (Š × H × V)	1460 × 1250 × 2180 mm
Hmotnosť	200 kg / ks
Šírka prechodu	650 mm
Typ ramien	Rotory 120° s 3 sekciami alebo rotory 90° so 4 sekciami
Smer prechodu	Jednosmerný / obojsmerný
Kapacita	35 – 40 osôb za minútu
Napájanie	AC 220 V / 110 V, 50 / 60 Hz
Prevádzkové napätie	24 V DC
Spotreba energie	40 W
Prevádzková teplota	-15 °C až +60 °C
Prevádzková vlhkosť	0 – 95 % (bez zamrznutia)
Prevedenie	Interiér / exteriér, strecha 1,5 m × 1,3 m (prispôsobiteľná)


PARAMETER	HODNOTA
TECHNICKÉ PARAMETRE (POKRAČOVANIE)	
LED indikátor	Áno – červená (zákaz) / zelená (povolené)
Núdzový stav	Automatické sklopenie ramena pri výpadku napájania
Komunikácia	Suchý kontakt, relé signál, RS485

PREHĽAD VLASTNOSTÍ

Výkon	Vysoký výkon, dlhá životnosť, vysoká spoľahlivosť a rýchla odozva
Tlmič	Automaticky regulovaný hydraulický tlmič – žiadny hluk ani náraz
Smer chodu	Voliteľný jednosmerný alebo obojsmerný chod
Auto-reset	Rameno sa automaticky zablokuje do 5 s (nastaviteľné)
Anti-tailgating	Súčasne prejde iba jedna osoba
Núdzový režim	Ramená sa automaticky otvoria pri výpadku napájania (požiarna bezpečnosť)
Núdzové ovládanie	Manuálne otváranie a zatváranie pri výpadku napájania
Káblový žľab	Umiestnený vo vnútri skrinky
Údržba	Jednoduchá inštalácia a údržba

KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA A DOPLNKY

Prístupové karty	RFID karta, kľúčienka (Key Fob)
Biometria	Čítačka odtlačkov prstov, rozpoznávanie tváre
Kódy	QR kód
Komunikácia	Suchý kontakt, relé signál, RS485
Kombinácia	Brána pre chodcov, zábradlie



Technický výkres DS411 – rozmery



Inštalácia DS411 – letiská a stanice