




T-FB-1702A | Dvojitý celotelový turniket

Dva samostatné priechody pre jednosmernú alebo obojsmernú prevádzku



2 PRIECHODY 600-800 mm | 25 OS./MIN | 6 MIL. CYKLOV

Základný popis

T-FB-1702A je dvojitý celotelový otočný turniket pre prísnu kontrolu pohybu osôb. Dva samostatné priechody a rám z nehrdzavejúcej ocele SUS304 umožňujú nasadenie vo výrobných areáloch, športoviskách a ďalších vnútorných aj vonkajších vstupoch.

Popis funkčnosti

Po prijatí platného reléového signálu sa príslušný rotor odblokuje pre jeden prechod a po otočení sa opäť uzamkne. Nevyužitie oprávnenie sa po zvolenom čase automaticky zruší. Uzamknutie chráni pred násilným vstupom a obmedzuje nasledovanie viacerých osôb na jedno oprávnenie. Pri výpadku napájania zostáva priechod uvoľnený pre evakuáciu.

Kľúčové vlastnosti

- Dva nezávislé celotelové priechody v jednej konštrukcii.
- Rám z nehrdzavejúcej ocele SUS304 pre interiér aj exteriér.
- Jednosmerné alebo obojsmerné riadenie a automatické uzamknutie po prechode.
- Kompatibilita s čítačkami kariet, tlačidlami, diaľkovým a reléovým ovládaním.
- Ochrana proti násilnému vstupu a nasledovaniu; bezpečné uvoľnenie pri výpadku.




Technické parametre

PARAMETER	HODNOTA
Model	T-FB-1702A
Rozmery turniketu	2 400 × 1 450 × 2 300 mm (Š × H × V), podľa výkresu
Priechody / rotácia	Dva priechody; čistá šírka 600-800 mm; 120° / 90°
Materiál / hmotnosť	Nehrdzavejúca oceľ SUS304; približne 200 kg
Pohon / otáčky	DC motor 12 V / 50 W; 1 600 ot./min
Napájanie	AC 220 V ±10 %, 50 Hz
Priepustnosť / pripravenosť	25 os./min; pripravený do 3 s
Deklarovaná životnosť	6 miliónov cyklov
Riadenie / reset	Reléový vstup; oneskorenie 2 / 5 / 10 / 60 s; reset poruchy 10 s
Prevádzkové prostredie	-40 °C až +80 °C; vlhkosť do 95 %; interiér aj exteriér

DOUBLE FULL HEIGHT ROTARY TURNSTILE

T-FB-1702A | Double full height turnstile

Two independent passages for one-way or two-way operation



2 PASSAGES 600-800 mm | 25 PEOPLE/MIN | 6M CYCLES

Product overview

T-FB-1702A is a double full height rotary turnstile for strict pedestrian access control. Two independent passages and a SUS304 stainless-steel frame suit factories, venues and other indoor or outdoor entrances.

How it works

After a valid relay signal, the relevant rotor unlocks for one passage and locks again after rotation. Unused authorization is cancelled automatically after the selected delay. Locking resists forced entry and helps prevent multiple people following on one authorization. During power loss, the passage remains released for evacuation.

Key features

- Two independent full-height passages in one structure.
- SUS304 stainless-steel frame for indoor and outdoor use.
- One-way or two-way control with automatic locking after passage.
- Compatible with card readers, push-buttons, remote and relay control.
- Forced-entry and tailgating protection with fail-safe release on power loss.

Technical specifications

PARAMETER	VALUE
Model	T-FB-1702A
Turnstile dimensions	2,400 × 1,450 × 2,300 mm (W × D × H), per drawing
Passages / rotation	Two passages; 600-800 mm clear width; 120° / 90°
Material / weight	SUS304 stainless steel; approx. 200 kg
Drive / speed	12 V / 50 W DC motor; 1,600 rpm
Power supply	AC 220 V ±10%, 50 Hz
Throughput / ready time	25 people/min; ready within 3 s
Declared service life	6 million cycles
Control / reset	Relay input; 2 / 5 / 10 / 60 s delay; 10 s fault reset
Operating environment	-40 °C to +80 °C; humidity up to 95%; indoor and outdoor